




STAR90

$U_w = 0.86 \text{ W/M}^2\text{K}^*$

*AFMETINGEN: 1230 MM X 1480 MM; UG: 0.6 W/M²K & PSI: 0.036 W/MK

Sterk isolerend
Geschikt voor passiefbouw



aliplast[®]
aluminium systems

Star90

PRESTATIENIVEAU

	U-WAARDE	Uf tot 0.78 W/m²K afhankelijk van de kader & vleugel combinatie (EN ISO 10077-2)
	LUCHTDICHTHEID	Klasse 4 (NBN EN 12207)
	WATERDICHTHEID	Klasse E900A (NBN EN 12208)
	WEERSTAND TEGEN WIND	Klasse C4 (NBN EN 12210)
	INBRAAKWERENDHEID	RC2 (NEN 5096 & EN 1627)
	BEDIENINGSKRACHTEN	Klasse 1 (NBN EN 13115)

TOEPASSINGEN

- Vaste ramen
- Draairamen: Enkel- of dubbel opendraaiend met mogelijkheid tot kipstand
- Vlakke- en opdekdeuren zowel enkel- als dubbel opendraaiend en binnen- als buitendraaiend
- Taatsdeur
- Vleugeloverdekkende paneeldeuren

TECHNISCHE KENMERKEN

- Minimale aanzichtbreedte binnendraaiend raam:
 - kader: 55 mm
 - vleugel: 47,5 mm
- Minimale aanzichtbreedte binnendraaiende vlakke deur:
 - kader: 70 mm
 - vleugel: 75 mm
- Minimale aanzichtbreedte buitendraaiende vlakke deur:
 - kader: 50 mm
 - vleugel: 95 mm
- Minimale aanzichtbreedte T-profiel: 80 mm
- Inbouwdiepte raam:
 - kader: 90 mm
 - vleugel: 99 mm
- Sponninghoogte: 25 mm
- Glasdikte:
 - kader: 12 mm – 72 mm
 - vleugel: 21 mm – 81 mm
- Thermische onderbreking:
 - ramen: 45 mm
 - vlakke deuren: 34 mm

MATERIAAL

Aluminium

- Legering Al MgSi 05 - F22
- T5-T66 (volgens NBN EN 755-2)

Toleranties

- Wanddikten en afmetingen van de profielen (volgens NBN EN 12020-2)

Dichtingen

- EPDM (volgens NBN EN 12365)

Thermische onderbreking


- Hoogisolerende noryl strips (ATG/H726)

OPPERVLAKTEBEHANDELING

- Elektrostatistische "Powder Coating": volgens de richtlijnen van Qualicoat **seaside** in alle gangbare RAL-kleuren zowel glanzend als mat met Qualicoat licentie n°219
- Timeless Colours: tijdloze kleuren zowel in mat, glanzend als structuur met een lakgarantie van 25 jaar
- Pure: architecturale kleurentrend met pure matte en structuur (lakgarantie van 25 jaar) kleuren
- Life Colours: matte structuurlakken
- Lakanodisatie: de kwaliteiten van een uitmuntende lak en de 'look' van een anodisatie afwerking
- Houtstructuur: kleurengamma met de uitstraling van echt hout
- Metal effects: kleurengamma dat de effecten van metaal (dat verouderd is door de tijd) reproduceert

Alle lakwerk wordt geleverd met een 15-jarig seaside garantiecertificaat.

Bovendien wordt er u een seaside garantie van 25 jaar aangeboden op het TC-, PT-, MT- en T-kleurenaanbod.



F-GT-NL-10/2018

ALIPLAST NV

WAASLANDLAAN 15 | B - 9160 LOKEREN

TEL +32 9 340 55 55 | INFO@ALIPLAST.COM | WWW.ALIPLAST.COM